



EZ0471

PIERŚCIEŃNIE OSADCZE ZEWNĘTRZNE

Retaining rings for shafts

DIN	471
PN/M	85111



d	a	b	d ₃	s	asort. w ofercie	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pc.]
3	1,9	0,8	2,7	0,4	■	200
4	2,2	0,9	3,7	0,4	■	200
5	2,5	1,1	4,7	0,6	■	200
6	2,7	1,3	5,6	0,7	■	200
7	3,1	1,4	6,5	0,8	■	200
8	3,2	1,5	7,4	0,8	■	200
9	3,3	1,7	8,4	1	■	200
10	3,3	1,8	9,3	1	■	200
11	3,3	1,8	10,2	1	■	200
12	3,3	1,8	11	1	■	200
13	3,4	2	11,9	1	■	200
14	3,5	2,1	12,9	1	■	200
15	3,6	2,2	13,8	1	■	200
16	3,7	2,2	14,7	1	■	200
17	3,8	2,3	15,7	1	■	100
18	3,9	2,4	16,5	1,2	■	100
19	3,9	2,5	17,5	1,2	■	100
20	4	2,6	18,5	1,2	■	100
21	4,1	2,7	19,5	1,2	■	100
22	4,2	2,8	20,5	1,2	■	100
23	4,3	2,9	21,4	1,2	■	100
24	4,4	3	22,2	1,2	■	100
25	4,4	3	23,2	1,2	■	100
26	4,5	3,1	24,2	1,2	■	50
27	4,6	3,1	25,1	1,2	■	50
28	4,7	3,2	25,9	1,5	■	50
29	4,8	3,4	26,9	1,5	■	50
30	5	3,5	27,9	1,5	■	50
32	5,2	3,6	29,6	1,5	■	50

d	a	b	d ₃	s	asort. w ofercie	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pc.]
34	5,4	3,8	31,5	1,5	■	50
35	5,6	3,9	32,2	1,5	■	50
36	5,6	4	33,2	1,75	■	25
38	5,8	4,2	35,2	1,75	■	25
39	5,9	4,3	36	1,75	■	25
40	6	4,4	36,5	1,75	■	25
42	6,5	4,5	38,5	1,75	■	25
45	6,7	4,7	41,5	1,75	■	25
48	6,9	5	44,5	1,75	■	25
50	6,9	5,1	45,8	2	■	25
55	7,2	5,4	50,8	2	■	25
60	7,4	5,8	55,8	2	■	25
65	7,8	6,3	60,8	2,5	■	10
70	8,1	6,6	65,5	2,5	■	10
75	8,4	7	70,5	2,5	■	10
80	8,6	7,4	74,5	2,5	■	10
85	8,7	7,8	79,5	3	■	10
90	8,8	8,2	84,5	3	■	10
95	9,4	8,6	89,5	3	■	10
100	9,6	9	94,5	3	■	10
105	9,9	9,3	98	4	■	10
110	10,1	9,6	103	4	■	10
115	10,6	9,8	108	4	■	5
120	11	10,2	113	4	■	10
125	11,4	10,4	118	4	■	5
130	11,6	10,7	123	4	■	5
135	11,8	11	128	4	■	5
140	12	11,2	133	4	■	5
150	13	11,8	142	4	■	5

■ - asortyment stal 1.4122 w ofercie / product steel 1.4122 in offer | ■ - asortyment stal 1.4310 (A1) w ofercie / product steel 1.4310 (A1) in offer