



PIERŚCIEŃNIE OSADCZE WEWNĘTRZNE

Retaining rings for bares

EZ0472



DIN	472
PN/M	85111

d	a	b	d ₃	s	asort. w ofercie	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pc.]
8	2,4	1,1	8,7	0,8	■	200
9	2,5	1,3	9,8	0,8	■	200
10	3,2	1,4	10,8	1	■	200
11	3,3	1,5	11,8	1	■	200
12	3,4	1,7	13	1	■	200
13	3,6	1,8	14,1	1	■	200
14	3,7	1,9	15,1	1	■	200
15	3,7	2	16,2	1	■	200
16	3,8	2	17,3	1	■	200
17	3,9	2,1	18,3	1	■	100
18	4,1	2,2	19,5	1	■	100
19	4,1	2,2	20,5	1	■	100
20	4,2	2,3	21,5	1	■	100
21	4,2	2,4	22,5	1	■	100
22	4,2	2,5	23,5	1	■	100
23	4,3	2,5	24,6	1,2	■	100
24	4,4	2,6	25,9	1,2	■	100
25	4,5	2,7	26,9	1,2	■	100
26	4,7	2,8	27,9	1,2	■	50
27	4,7	2,8	28,9	1,2	■	50
28	4,8	2,9	30,1	1,2	■	50
29	4,8	3	31,1	1,2	■	50
30	4,8	3	32,1	1,2	■	50
31	5,2	3,2	33,4	1,2	■	25
32	5,4	3,2	34,4	1,2	■	25
33	5,4	3,3	35,5	1,2	■	25
34	5,4	3,3	36,5	1,5	■	25
35	5,4	3,4	37,8	1,5	■	25
36	5,4	3,5	38,8	1,5	■	25
37	5,5	3,6	39,8	1,5	■	25
38	5,5	3,7	40,8	1,5	■	25
39	5,6	3,8	42	1,5	■	25
40	5,8	3,9	43,5	1,75	■	25

d	a	b	d ₃	s	asort. w ofercie	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pc.]
41	5,9	4	44,5	1,75	■	25
42	5,9	4,1	45,5	1,75	■	25
43	5,9	4,2	46,5	1,75	■	25
44	6	4,2	47,5	1,75	■	25
45	6,2	4,3	48,5	1,75	■	25
47	6,4	4,4	50,5	1,75	■	25
48	6,4	4,5	51,5	1,75	■	25
50	6,5	4,6	54,2	2	■	25
52	6,7	4,7	56,2	2	■	25
55	6,8	5	59,2	2	■	25
58	6,9	5,2	62,2	2	■	25
60	7,3	5,4	64,2	2	■	25
62	7,3	5,5	66,2	2	■	10
65	7,6	5,8	69,2	2,5	■	10
68	7,8	6,1	72,5	2,5	■	10
70	7,8	6,2	74,5	2,5	■	10
72	7,8	6,4	76,5	2,5	■	10
75	7,8	6,6	79,5	2,5	■	10
80	9,5	7	85,5	2,5	■	10
85	9,7	7,2	90,5	3	■	10
90	10	7,6	95,5	3	■	10
95	10,3	8,1	100,5	3	■	10
100	9,2	8,4	105,5	3	■	10
105	9,5	8,7	112	4	■	10
110	10,4	9	117	4	■	10
115	10,5	9,3	122	4	■	5
120	11	9,7	127	4	■	10
125	11	10	132	4	■	5
130	11	10,2	137	4	■	10
135	11,2	10,5	142	4	■	5
140	11,2	10,7	147	4	■	10
150	12	11,2	158	4	■	5

■ - asortyment stal 1.4122 w ofercie / product steel 1.4122 in offer ■ - asortyment stal 1.4310 w ofercie / product steel 1.4310 (A1) in offer